## SCHEDA DI PRODOTTO: GOLFARE AD ANELLO MOBILE PER PONTILI GALLEGGIANTI



| Geometria     |  |   |
|---------------|--|---|
|               | Diametro anello                          | D =155 mm                                     |
|               | Spessore anello                          | S = 20 mm                                     |
|               | Sistema di fissaggio                     | M20 - Dado anti svitamento –spinotto          |
|               |  | di sicurezza                                  |
| Materiali     |  |   |
|               | AISI 316 L (X2CrNiMo1712)                | $\sigma_m$ =440 N/mm <sup>2</sup>             |
|               |  | $\sigma_{p  0,2  min}$ =195 N/mm <sup>2</sup> |
| Realizzazione |  |   |
|               | Tornitura, foratura, filettatura (gambo) |   |
|               | Lavorazione per deformazione             |   |
|               | plastica a freddo (anello)               |   |
|               | TIG Argon Welding (anello)               |   |
|               | Trattamento superficiale E.P.            |   |
|               | (Electro Polished) (gruppo)              |   |
| Impiego       |  |   |
|               | Carico di rottura                        | P <sub>R</sub> = 5000 daN                     |
|               | Carico massimo (1/4 P <sub>R</sub> )     | P <sub>max</sub> =1250 daN                    |